

システムバス
RELAXIA
リラクシア Pタイプ

CHECK!



リラクシア
User'sVoice Movie



PLAN 03 1616サイズ

※写真はイメージです。

FRP 浴槽

ラウンド浴槽
スクエア浴槽

ラウンド浴槽 (ベンチ付)

「断熱風呂フタ」とセットで
4時間後の湯温低下を
わずか2.5℃以内
に抑えます。(JIS準拠)

保温材
「断熱フタ」
浴槽の外側に保温材を
効果付けています。 ※写真はイメージです。
※保温材の色(オレンジ)はイメージです。

換気扇

天井換気扇 VD-10ZC10-TK

照明

天井付ミニ照明 (昼白色・電球色)

LED (6.9W)

天井

フラット天井

ホワイト

洗い場

FRPフロア

幅1.5mmと溝の幅が広く、
スポンジでもしっかりと
汚れが落とせます。

お手入れ簡単な排水口

収納棚

スクエアタイプ (2段)

ホワイト
ベージュ
チャコールグレー

風呂フタ

断熱風呂フタ
(組み合わせ式)

ホワイト

ミラー

ショートミラー

タオル掛け・風呂フタフック

スクエアタイプ

ホワイト

MGSBフロフタフック
(150×40×75mm)

水栓・シャワーヘッド

KF3000LTTKS
樹脂ホース(シルバー)

標準シャワーヘッド

エコシャワー対応 W または X

ドア

折戸 (ホワイト)

キープフリードア

バックレス

浴室全体を保温材で包み込んだあたたかい浴室。

浴室をたっぷりの保温材で包み、あたたかさを逃さないから冬の入浴も快適です。

24mm (天井)
16mm (浴室パネル)

高品位ホーロー

保温材(外側)
ガラス質
ホーロー用銅板
ガラス質(浴室側)

※イラストはイメージです。

抜群の耐久性を誇る、鋼がベースの頑丈なホーロークリーンパネル。

MOVIE

高品位ホーローだからずっとお手入れカンタン。



表面のガラス質がカビの発生をしっかりガード。キズにも強く、汚れも染み込まないので、普段のお手入れはシャワーで流すだけ。

ホーロークリーン浴室パネル

鋼板
ガラス質
汚れ

表面は親水性を持ったガラス質
水をかけると汚れと壁の間に水が入り込みます。

鋼板
ガラス質
汚れ

汚れが水となり、流れ落ちやすくなります。

MOVIE

表面がガラス質だから
汚れを落としやすい

表面がガラス質だから
カビをガード

モース硬度 5~6 (高い表面硬度)だから
傷つきにくい

マグネットのできることを広がる。

ベースが金属でマグネットがつくから、遊びにも収納にも活用できます。



「どこでもラック」を使えば、家族の成長にあわせて棚の数や位置を変更するなど、自由度の高い収納が実現。

耐震実験で実証！ 震度6強相当の揺れにも負けない頑丈さ。

◀タカラシステムバス耐震実験の様子

実験は、関西電力株式会社 電力技術研究所の振動実験装置を用いて行いました。

【実験条件】
〈実験状況〉システムバスユニット単体での加振実験
(振動台に架台を固定)
〈振動内容〉平均加速度:80Gal、
振動周波数:3~5Hz間で室移の振動(理論上の震度6強)を1分間加振

MOVIE