

断熱玄関ドア ヴェナート

Venato D30

カラーバリエーション



JJ バニラ ウォールナット	KG ナチュラル オーク	BE マキアート パイン	KE キャラメル チーク	AM ダージリン ウォールナット	DP ガナッシュ ウォールナット	YA ステイン ウォールナット
W6 桑炭 (クワタン)	XP ココナツ チェリー	BJ アイスブルー ノーチェ	QS オリーブ グリーン	A8 スモーク ヒッコリー	AF ガトー アカシア	HV ピター ストーン
Z4 ディープ グレイ	LU サファイア ブルー	KR ルビー レッド	S1 ピュア シルバー			
H2 ブラチナ ステン	K5 カーム ブラック	F10専用色 DM ツートーン ダークウォールナット	F13専用色 HX ツートーンモルタル			

熱貫流率 D2仕様		防火		
非 防 火	採光無 熱貫流率 1.79 W/(m ² ・K)	採光付 熱貫流率 2.25 W/(m ² ・K)	採光無 熱貫流率 1.79 W/(m ² ・K)	採光付 熱貫流率 2.29 W/(m ² ・K)
		断熱枠 + 断熱パネルドア (42mm厚) + Low-E複層ガラス		

<ご注意>

※商品の色は、印刷の特性上、実際と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

※カラーバリエーションはデザインにより設定の有無 があります。詳しくはカタログにてご確認ください。

ATRAS HOME